



HP-05 Weight Indicator Specification

Display	LCD Graphic 128x64 dots
Font	English / Thai (auto 3 levels) Up to 8 lines
Keyboard	20 Key pad (Numeric, Function and movement)
Power Supply	110-250 VAC 50 or 60 Hz 500mA
Signal Input	Up to 25 mV
Excitation Voltage	5 +/- 0.5 VDC
Internal Resolution	1 / 16,777,216
Display increment	50,000 Levels (Approx.)
Loadcell	Up to 8 x 350 Ohm
Calibration Method	Software, long-term storage in EEPROM
Decimal point	0 – 4 Digits
Increment Step	1, 2, 5, 10, 20
Auto Zero Maintenance	Full scale by step
Transaction	Upto 1200 x 3 records
In-Process	Upto 120 x 3 records
Code table	100 x Company , 100 x Product
Communication	RS-232C Stream or Demand Mode Baud rate 1200,2400,4800,9600,19200
Printer Output	Parallel KU42 or TIS17
Document Output	Ticket Inbound and Outbound (Designable) Transaction Report Company summary report Product summary report In-Process truck report Cod table report
Dimension (WxHxD)	260mm. x 140mm. x 150mm.
Weight	1.5 Kg.
Casing	Stainless Steel



คุณสมบัติของเครื่องชั่งน้ำหนัก HP-05

จอแสดงผล (Display)	LCD กราฟฟิค ความละเอียด 128x64 จุด
การแสดงผลอักษร (Font)	อังกฤษ / ไทย (จัดระดับอัตโนมัติ) แสดงได้มากถึง 8 บรรทัดต่อจอภาพ
แป้นพิมพ์ (Keyboard)	20 ปุ่ม (Numeric, Function and movement)
กำลังไฟ (Power Supply)	110-250 VAC , 50 or 60 Hz , 500mA
ระดับสัญญาณ (Signal Input)	สูงถึง 25 mV
ไฟจ่าย Loadcell(Excitation Voltage)	5 +/- 0.5 VDC
ความละเอียดภายใน (Internal Resolution)	1 / 16,777,216
ระดับการแสดงผล (Display increment)	50,000 ระดับ (โดยประมาณ)
จำนวน Loadcell	มากถึง 8 ตัว (ต้านทานที่ตัวละ 350 Ohm)
การตั้งค่าน้ำหนัก (Calibration Method)	โปรแกรมบันทึกในหน่วยความจำที่ไม่ต้องใช้ไฟสำรอง (Software, long-term storage in EEPROM)
จุดทศนิยม(Decimal point)	0 – 4 ตำแหน่ง
การอ่านค่าละเอียด(Increment Step)	1, 2, 5, 10, 20
การรักษาตำแหน่งศูนย์ (Auto Zero Maintenance)	ตลอดช่วงการวัด (Full scale by step)
ขนาดหน่วยความจำ (Transaction)	บันทึกข้อมูลได้มากถึง 1200 x 3 รายการ
จำนวนรอกซึ่งออก (In-Process)	บันทึกข้อมูลได้มากถึง 120 x 3 รายการ
ตารางรหัส (Code table)	100 x รหัสบริษัท , 100 x รหัสสินค้า
ช่องสื่อสาร (Communication)	RS-232C Stream or Demand Mode Baud rate 1200,2400,4800,9600,19200
ช่องต่อเครื่องพิมพ์ (Printer Output)	Parallel KU42 or TIS17
การพิมพ์เอกสาร (Document Output)	บัตรซึ่งรถเข้า-ออก (ออกแบบได้เอง) รายงานการซึ่งเรียงตามลำดับ รายงานการซึ่งแยกตามบริษัท รายงานการซึ่งแยกตามสินค้า รายงานรอกการซึ่งออก รายงานรหัสต่างๆ
ขนาด Dimension (WxHxD)	260mm. x 140mm. x 150mm.
น้ำหนัก (Weight)	1.5 Kg.
ตัวเครื่อง (Casing)	Stainless Steel

คุณสมบัติพิเศษ Special Feature

- สามารถบันทึกหักค่าน้ำหนักต่อเที่ยว , ต่อตัน หรือ ต่อเปอร์เซ็นต์
- สามารถคำนวณราคา ต่อเที่ยว หรือ ต่อตัน
- สามารถบันทึกหักเงินต่อเที่ยว , ต่อตัน หรือ ต่อเปอร์เซ็นต์
- สามารถต่อเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อดึงข้อมูลได้