



**THE BEST
SECURITY SOLUTION**

Best Security
CCTV SYSTEM
กล้องวงจรปิด HIP คุณที่สุด ประสิทธิภาพจริง



Star light มีเทคโนโลยีภาพสี

กล้องปกติ

Star light 2.0MP IP Camera

ภาพสีตลอด 24 ชม.

สามารถให้ภาพสีในเวลากลางคืน แม้จะมีแสงเพียงเล็กน้อยก็ตาม

CMK20Q2-CXG

IP CAMERA **ONVIF** **Full HD CAMERA** **2.0 MegaPixel** **PoE**

กล้อง IP Camera
แสดงภาพสีในที่มืด Star light

บอดี้เป็นอลูมิเนียมอัลลอย
รองรับ Onvif IP66 กันน้ำได้



High-performance CMOS imaging devices, up to 2 million pixels, infrared night vision using four-lamp design, use high-quality wafer lattice infrared light in the night vision and distance have superior performance, video adjustment, software Wide dynamic, strong light suppression in a specific environment has a significant effect, the unique quick connection technology to the probe debugging simple to the extreme, without complex IP address settings, NVR as long as the refresh the following table can automatically modify the IP And connected.

Features

Image sensor: 1 / 2.8 "CMOS
Video resolution: 1920x1080
Effective pixels: 2 million
Video frame rate: up to 25fps
Video rate: 200 - 8,000 Kbps





THE BEST
SECURITY SOLUTION

Star light

Best Security
CCTV SYSTEM
กล้องวงจรปิด HIP คุณที่สุด ประสิทธิภาพจริง

CMK20Q2-CXG

Star light 2.0MP IP Camera

Image sensor: 1 / 2.8 "CMOS
Video resolution: 1920x1080
Effective pixels: 2 million
Video frame rate: up to 25fps
Video rate: 200 - 8,000 Kbps



Technical Specification

Model	CMK20Q2-CXG
Sensor	2MP,1/2.8"CMOS(IMX290) ,Color 0.0001Lux@F1.2(AGC ON)
Video Compression	H.265/H.264,support dual stream,
Frame rate	2mp/25fps,Support 7~30fps;
Image	Main stream:1920x1080,1280x960,1280x720; Sub-stream:704x576,800x448,640x480,640x360,352x288;
Video rate	200 - 8,000 Kbps
Network	1 RJ45,10/100M,8KV anti-static; Support HTTP,TCP/IP,IPv4,DHCP,NTP, RTSP,ONVIF,P2P,PPTP,GB/T28181 protocol;
Infrared	No
others	Support Web, OSD,real-time video commission, motion detect
Support	ONVIF , POE
Power supply	DC12V,7W
Material	Aluminum alloy
Waterproof	IP66
Operation temp	-20℃+55℃
Working humidity	10% to 90%
Size	92.9x78.2x147.5mm
weight	320g



ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.