

รุ่น	จำนวน	ระยะเวลา	
1	MAS-6200 ระบบอินฟราเรด	1 ชุด	30-45 วันหลังจากมัดจำสินค้า
<p>มิติ</p> <p>ขนาดตัวด้านนอก : ยาว 7 เมตร กว้าง 5.7 เมตร สูง 4 เมตร ขนาดตัวด้านใน : ยาว 6.9 เมตร กว้าง 4.40 เมตร สูง 3.27 เมตร ประตูหน้า : กว้าง 3.50 เมตร สูง 3.46 เมตร (ประตูแบบพิเศษ กระจก 4 บาน) ประตูฉุกเฉิน : กว้าง 0.61 เมตร สูง 1.95 เมตร กำลังไฟรวม : 80 KW ไฟ 380V 50 เฮิร์ตซ์ สี : สีขาว</p>			
1.ผนังหนา :	70 มิลลิเมตร โครงสร้างของห้องพ่นสี เป็นโลหะที่พ่นสีกันสนิม		
2.เบสผนัง	เหล็กชุบสังกะสีพ่นสี มีดินเปิดแผ่นทึบ 3 ช่อง มีเหล็ก ตะแกรง 2 ช่อง มีทางขึ้นอยู่ภายในห้อง		
3.ระบบทำความร้อน	ชุดอินฟราเรด 10 ชุด 36 kw.,อุณหภูมิอบสีไม่น้อยกว่า 80 องศา		
4.ระบบฟิลเตอร์กรองลม	1.มีฟิลเตอร์ ก่อนลมเข้า 1 ชุด กรองได้ 83 % 2.มีฟิลเตอร์ เหนือลมเข้า 1 ชุด กรองได้ 97 % 3.มีฟิลเตอร์ ลมออก 1 ชุด กรองฝุ่นได้ 70 % กรองฝุ่นได้ละเอียดถึง 5 ไมครอนหรือมากกว่า		
5.ระบบอากาศ	มอเตอร์ดูดลมเข้า 1 ชุด 10 HP (เป็นชุดเทอร์โบ) มอเตอร์ดูดลมออก 1 ชุด 10 HP (เป็นชุดเทอร์โบ) ความเร็วลม .03m/s ปริมาณลม 25,000m ³ /h		
6.ระบบส่องสว่าง	ไฟเพดาน 32 ชุดๆละ 36W ออกแบบเพื่อป้องกันการระเบิด ไฟด้านข้าง 32 ชุด ๆละ 36W ออกแบบเพื่อป้องกันการระเบิด แสงสว่างภายในไม่น้อยกว่า 1000 W		
7.แผงควบคุม	1 ชุด มี เบรกเกอร์,ชุดพ่นสี,สวิทซ์ไฟส่องสว่าง,สวิทซ์ฉุกเฉิน มีระบบป้องกันโอเวอร์ฮีท		

